

Лампи "CLASSIC" LED Filament

Основний асортимент товарної групи - 39 SKU

Модельний ряд: LB-61, LB-161, LB-162, LB-57, LB-63, LB-764, LB-58, LB-158, LB-59, LB-159, LB-160, LB-68, LB- 69

Технічні характеристики:

Потужність (Вт): 4, 6, 7, 8

Цоколь: E14, E27

Колірна температура (К): 2200, 2700, 4000

Форма: A60, C37, CF37, P45, G45, ST64

Колір корпусу: прозорий, із золотим напиленням

Прозорі світлодіодні лампи для основного і декоративного освітлення.

Підходять для відкритих світильників і люстр.

- кафе
- ресторани
- вулиці
- інтер'єри у стилі лофт

ПЕРЕВАГИ:

Висока енергоефективність – від 100 до 117Лм/Вт

У інших типів світлодіодних ламп 70-80Лм/Вт. Це означає, що такі лампи на 20% економніше.

Кут випромінювання світлових променів 300° забезпечує рівномірне свічення лампи у всіх напрямках (у інших типів ламп – до 200°)

При коливаннях напруги світловий потік ламп не змінюється. Світло без пульсацій та мерехтіння (коефіцієнт пульсацій менше 5%), комфортне та безпечне для зору і не створює додаткового перенавантаження. Такі лампи на 20% економніше.

Світло, що близьке до природнього

Коефіцієнт кольоропередачі Ra>80, дозволяє сприймати кольори такими, якими вони є насправді.

Сумісність з вимикачами з підсвічуванням

Повна відсутність свічення при вимкненому вимикачі зі світлодіодною підсвіткою.

Моделі із золотим напиленням

Випромінюють тепле бурштинове світло (2200K). Таке світло максимально підходить для зон відпочинку.

Чесні параметри

Світлотехнічні параметри ламп Feron відповідають заявленим. Ми не приписуємо додаткові вати та люмени, хоча на ринку є достатня кількість виробників, що роблять це.

Ресурс роботи 30 000 годин

Гарантія 1 рік



Лампи для основного освітлення A/G(P)/C(CF)

Основний асортимент товарної групи - 45 SKU

Моделльний ряд:

Моделі А груші: LB-907, LB-700, LB-702, LB-705

Моделі G (P) кулі: LB-380, LB-745, LB-205, LB-195

Моделі C (CF) свічки: LB-720, LB-737, LB-207, LB-197

Технічні характеристики:

Потужність А груш (Вт): 10, 12, 15

Потужність G (P) кулі (Вт): 4, 6, 7, 9

Потужність C (CF) свічки (Вт): 4, 6, 7, 9

Цоколь: E14, E27

Колірна температура (К): 2700, 4000, 6400

Форма: A60, P45/G45, C37/CF37

Колір корпусу: білий

Світлодіодні лампи для основного та декоративного освітлення. Підходять для використання в люстрах, різних типах світильників та бра.

- житлові приміщення
- кафе та ресторани
- готелі
- вулиці, тощо

ПЕРЕВАГИ:

Оптимальне охолодження

Світлодіоди та електронні компоненти захищені від перегріву:

- корпусом з алюмінію та пластику
- особливою технологією розміщення драйверу та компонентів на платі (driver-on-board)
- особливою функцією терморегуляції в мікросхемі

Більше світла

Лампи серії Saffit яскравіші на 25%, а лампи Standard 9Вт – на 30-45% ніж інші лампи з такими ж потужностями.

Сумісні з вимикачами з підсвічуванням (лампи Saffit)

Повна відсутність свічення при вимкненому вимикачі зі світлодіодною підсвіткою.

Ресурс роботи 30 000 годин

В 15 разів більше ніж галогенні лампи, в 30 разів більше ніж лампи розжарювання.

ІС-драйвер забезпечує:

- стабільну роботу в діапазоні 175-265В, не боїться перепадів напруги;
- безпечне для очей світло. При коливаннях напруги світловий потік ламп не змінюється. Світло без пульсацій і мерехтіння, комфортне та безпечне для зору і не створює додаткового навантаження.

Світло, що близьке до природнього

Коефіцієнт кольоропередачі Ra>80, дозволяє сприймати кольори такими, якими вони є насправді.

Чесні параметри

Світлотехнічні параметри ламп Feron відповідають заявленим. Ми не приписуємо додаткові вати та люмени, хоча на ринку є достатня кількість виробників, що роблять це.

Гарантія 1 рік



Лампи для точкових світильників форми MR, R, GX, капсули

Основний асортимент товарної групи - 57 SKU

Модельний ряд:

Моделі MR-11: LB-271

Моделі MR-16: LB-240, LB-716, LB-216, LB-194, LB-196

Моделі R: LB-739, LB-740, LB-763

Моделі GX53: LB-153,

Капсульні: LB-420, LB-422, LB-423, LB-424, LB-522, LB-430, LB-431, LB-432, LB-433, LB-434, LB-435, LB-437

Технічні характеристики:

Потужність MR-11(Вт): 3

Потужність MR-16(Вт): 4, 6, 7, 8

Потужність R(Вт): 4, 7, 9

Потужність GX53(Вт): 5, 7, 10

Потужність капсульні(Вт): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Цоколь: E27, E14, G4, G5.3, GU10, G9, GX53

Колірна температура(К): 2700, 4000, 6400

Форма: MR-11, MR-16, R-39, R-50, R-63, GX53, капсула

Колір корпусу: білий, прозорий

Світлодіодні лампи для основного та декоративного освітлення. Підходять для використання в люстрах, точкових світильниках, трекових світильниках та бра.

- житлові приміщення
- кафе та ресторани
- готелі, тощо



ПЕРЕВАГИ ЛАМП ДЛЯ ТОЧКОВИХ СВІТИЛЬНИКІВ ФОРМИ MR, R:

Оптимальне охолодження

Світлодіоди та електронні компоненти захищені від перегріву:

- корпусом з алюмінію та пластику
- особливою технологією розміщення драйверу та компонентів на платі (driver-on-board)
- особливою функцією терморегуляції в мікросхемі

Сумісні з вимикачами з підсвічуванням (лампи Saffit)

Повна відсутність свічення при вимкненому вимикачі зі світлодіодною підсвіткою.

Чесні параметри

Світлотехнічні параметри ламп Feron відповідають заявленим. Ми не приписуємо додаткові вати та люмени, хоча на ринку є значна кількість виробників, що роблять це.

ІС-драйвер забезпечує:

- стабільну роботу в діапазоні 175-265В, не боїться перепадів напруги;
- безпечне для очей світло. При коливаннях напруги світловий потік ламп не змінюється. Світло без пульсацій і мерехтіння, комфортне та безпечне для зору і не створює додаткового навантаження.

Світло, що близьке до природнього

Коефіцієнт кольоропередачі Ra>80 - кольори освітлених предметів сприймаються такими, якими вони є насправді.

Ресурс роботи 30 000 годин

В 15 разів більше ніж галогенні лампи, в 30 разів більше ніж лампи розжарювання.

Гарантія 1 рік

ПЕРЕВАГИ ЛАМП GX53:

Економія застельового простору

Висота лампи разом зі світильником – до 2 см. Це дозволяє встановити стелю з мінімальним застельовим простором – висота до 4см.

Більше світла

Модельний ряд ламп представлений потужностями до 10Вт. Це більш потужна та яскрава лампа, ніж моделі предаставлені в асортименті ламп MR-16.

ПЕРЕВАГИ КАПСУЛЬНИХ ЛАМП:

Широкий вибір

Асортимент капсульних ламп Feron представлений моделями потужністю від 2Вт до 9Вт, напругами 12В та 230В, патронами G4, G9 та E14.

М'яке світло

Площа розсіювання більше ніж в лампах MR-16, тому світло більш м'яке та розсіяне.

Гарантія 1 рік

Лампи для спеціального та декоративного освітлення

Основний асортимент товарної групи - 31 SKU

Моделльний ряд:

Високопотужні лампи: LB-65, LB-165, LB-651, LB-652

Лампи T8: LB-236, LB-246

Fito лампи: LB-708, LB-709

Декоративні лампи: LB-37, LB-37 RGB, LB-375, LB-378, LB-379, LB-381

Технічні характеристики:

Потужність високопотужні лампи(Вт): 30, 40, 50, 100, 150

Потужність лампи T8(Вт): 9, 18, 22

Потужність Fito лампи(Вт): 8, 11

Потужність декоративні лампи(Вт): 1, 2, 3

Цоколь: E27, E14, E40, G13

Колірна температура:(К): 2700, 4000, 6400, 6500, RGB

Форма: G45, G60, G80, ST64, A50, A60, T8, T80, T100, T120, V170, V190

Колір корпусу: білий, прозорий, кольоровий (зелена, червона, синя, жовта)

ВИСОКОПОТУЖНІ ЛАМПИ

Світлодіодні лампи високої потужності (понад 30Вт), аналог газорозрядних ламп ДРЛ/ДРВ та КЛЛ великої потужності. Призначені для використання у відкритих світильниках.

- складські, виробничі, промислові господарські приміщення
- вуличне освітлення
- торговельні приміщення

ЛАМПИ T8

Світлодіодні лінійні лампи типу T8, аналог люмінесцентних ламп.

- офісно-адміністративні приміщення
- торговельні центри
- громадські та господарських приміщення

FITO ЛАМПИ

Світлодіодні лампи для росту та розвитку рослин. Для прискорення та покращення зростання і розвитку листових рослин.

- теплиці
- домогосподарства

ДЕКОРАТИВНІ ЛАМПИ

Світлодіодні лампи з кольоровим або RGB свіченням. Підходять для гірлянд белт-лайт, підвісні та інші декоративні патрони. Використовуються для декорування інтер'єрів та екстер'єрів.

- кафе та ресторани
- салони
- готелі
- житлові та інші приміщення

ПЕРЕВАГИ ВИСОКОПОТУЖНИХ ЛАМП:

Оптимальне охолодження

Світлодіоди та електронні компоненти захищені від перегріву потужним алюмінієвим корпусом (тільки у 3х виробників на ринку) та особливою функцією терморегуляції в мікросхемі.

Додатковий захист лампи

Спеціальний мережевий фільтр в драйвері захищає компоненти лампи від мікросекундних імпульсних перепадів високої напруги до 1,5кВт.

Світло, що близьке до природного

Коефіцієнт кольоропередачі Ra>80 - кольори освітлених предметів сприймаються такими, якими вони є насправді.

Ресурс роботи 30 000 годин

В 3-5 разів більше ніж аналоги

ПЕРЕВАГИ ЛАМП T8:

Корпус зі скла

Скло має більший ніж пластик коефіцієнт теплопровідності, тому краще захищає світлодіоди від перегріву.

Поворотний цоколь (у ламп потужністю 9W)

Гарантує сумісність ламп із світильниками з горизонтальною чи вертикальною орієнтацією цоколів.

Відсутність шкідливих складників

На відміну від люмінесцентних ламп, не містять сполуки ртуті чи інших небезпечних речовин і не потребують особливих методів утилізації. Відсутність шкідливих випромінювань дозволяє використовувати лампу у приміщеннях з предметами, що чутливі до ІФ та УФ спектрів.

ІС-драйвер забезпечує:

- стабільну роботу в діапазоні 175-265В, не боїться перепадів напруги;
- безпечне для очей світло. При коливаннях напруги світловий потік ламп не змінюється. Світло без пульсацій і мерехтіння, комфортне та безпечне для зору і не створює додаткового навантаження.

Чесні параметри

Світлотехнічні параметри ламп Feron відповідають заявленим. Ми не приписуємо додаткові вати та люмени, хоча на ринку є значна кількість виробників, що роблять це.

Цоколь E40 в комплекті

Гарантія 2 роки

ІС-драйвер забезпечує:

- стабільну роботу в діапазоні 175-265В, не боїться перепадів напруги;
- безпечне для очей світло. При коливаннях напруги світловий потік ламп не змінюється. Світло без пульсацій і мерехтіння, комфортне та безпечне для зору і не створює додаткового навантаження.

Світло, що близьке до природного

Коефіцієнт кольоропередачі Ra>80 - кольори освітлених предметів сприймаються такими, якими вони є насправді.

Ресурс роботи 30 000 годин

В 3-5 разів більше ніж аналоги

Гарантія 2 роки

ПЕРЕВАГИ FITO ЛАМП:**Оптимізований спектр для рослин:**

- мають необхідний спектр та рівень освітленості для активного розвитку рослин та збільшення врожайності;
- наявність синього і червоного спектрів забезпечує високу ефективність для розвитку кореневої системи рослин і вегетативного росту.

ПЕРЕВАГИ ДЕКОРАТИВНИХ ЛАМП:**Широкий асортимент:**

- Різноманіття форм (G45, G60, G80, ST64, A50)
- Типи свічення (один колір лампи чи зміна кольорів в RGB форматі - плавної зміни семи кольорів (синій-бірюзовий-зелений-жовтий-рожевий-червоний-фіолетовий)).

ІС-драйвер

Не боїться перепадів напруги - стабільна робота в діапазоні 175-265В.

Ресурс роботи 30 000 годин

Гарантія 1 рік

Ресурс роботи 15 000 - 30 000 годин

В 15-30 разів довше за аналоги ламп розжарювання.

Гарантія 6 місяців - 1 рік

