



Адміністративне світло та спеціального призначення

Основний асортимент товарної групи - 33 SKU

Модельний ряд:

Карданні світильники: AL201, AL202, AL203, AL211, AL212

Серія Professional: AL2118, AL250, AL251, AL252, AL253

Світильники Highbay: AL1004

Акумуляторні світильники: EL50, EL55, EL18, EL115, EL119, TH2293, TH2294, TL5

Світлодіодні світильники для рослин: AL7000, AL7001

Технічні характеристики:

Потужність (Вт): 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 60, 100, 150, 200

Колірна температура (К): 4000, 6500

Матеріал корпусу: алюміній, пластик

Матеріал плафона: скло, прозора лінза, акриловий матовий полімер, прозорий пластик

Колір корпусу: білий, біло-чорний, чорний

Ступінь захисту: IP20, IP65



КАРДАННІ СВІТИЛЬНИКИ

Карданні світильники - регульовані точкові світильники з поворотними механізмами, для направлення світлового потоку в необхідному напрямку. Світильники використовуються для основного і акцентного освітлення.

- адміністративно-офісні приміщення
- кафе та ресторани
- торговельні приміщення
- виставкові зали, галереї, тощо

СЕРІЯ PROFESSIONAL

Світильники серії Professional – це світильники з підвищеними експлуатаційними характеристиками. Для освітлення об'єктів в комерційній та професійній сферах з великим навантаженням на електричну мережу та високими вимогами до якості безпеки освітлення.

- адміністративно-офісні приміщення
- торговельні центри
- громадські та муніципальні приміщення (медичні заклади, школи, дитячі садки)
- готелі
- ресторани, кафе, тощо

СВІТИЛЬНИКИ HIGHBAY

Світильники Highbay – це енергоефективна альтернатива застарілим промисловим світильникам під лампи ДРЛ та ДНаТ. Призначені для освітлення приміщень великої площі та з високими стелями.

- складські та торговельні приміщення
- виробничі цехи
- спортивні комплекси
- промислові об'єкти
- аеропорти, тощо

АКУМУЛЯТОРНІ СВІТИЛЬНИКИ

Світлодіодні світильники з акумуляторами. Забезпечують освітлення в місцях де немає стаціонарного джерела світла, можливості підключення до мережі живлення або для аварійного освітлення.

- житлові приміщення
- адміністративно-офісні приміщення, тощо
- вуличні простори

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ ДЛЯ РОСЛИН

Лінійні світлодіодні світильники T5/T8 зі спеціальним спектром випромінювання. Використовуються для прискорення зростання і розвитку рослин, розсади, квітів, овочів та плодів, а також для підвищення їх врожайності.

- домашні господарства
- тепличні господарства
- оранжереї
- парники, тощо

ПЕРЕВАГИ КАРДАННИХ СВІТИЛЬНИКІВ:

Не бояться перепадів напруги

Якісний драйвер забезпечує стабільну роботу світильників в діапазонах напруги 170-265В. При коливаннях напруги світловий потік не змінюється.

Обертання в двох площинах

Світильники вільно повертаються на 30° в двох площинах. Це дозволяє направляти світловий промінь на необхідний предмет чи об'єкт.

Фільтр у драйвері

Робота світильника не перешкоджає роботі іншої техніки та систем сигналізації у приміщенні.

Вибір українців

Світильникам присвоєна нагорода у номінації «LED світильники 2021 року».

Ресурс роботи 30 000 годин

В 15 разів більше ніж аналоги з галогенними лампами.

ПЕРЕВАГИ АКУМУЛЯТОРНИХ СВІТИЛЬНИКІВ:

Міцний корпус

Корпус з міцного якісного пластику забезпечує стійкість до механічного впливу.

Якісні довговічні акумулятори

з захистом від перезаряду та повного розряду батареї.

ПЕРЕВАГИ СВІТИЛЬНИКІВ ДЛЯ РОСЛИН:

Унікальний спектр

Спектр світильників підібраний таким чином, щоб максимально прискорити зростання рослин.

Безпечні

Світильники безпечні для всіх видів рослин. Мають приємне рожеве свічення та можуть використовуватися у приміщеннях.

Універсальність

Світильники легко встановлюються у гіпсокартоні стелі, та стелі типу Армстронг. Моделі AL211 можуть монтуватися у підвісні стелі типу Грильято.

Чесні параметри

Світлотехнічні параметри світильників Feron відповідають заявленим. Ми не приписуємо додаткові вати та люмени, хоча на ринку є значна кількість виробників, що роблять це.

Оптимальне охолодження

Чим краще тепловідвід – тим довше служить світильник. Корпус з алюмінію захищає світлодіоди та електронні компоненти від перегріву.

Світло, що близьке до природного

Коефіцієнт кольоропередачі Ra>80 - кольори освітлених предметів сприймаються такими, якими вони є насправді.

Гарантія 1 рік

Автономність

Світильник не потребує підключення до мережі живлення, тому його можна використовувати вдома, під час подорожей, на природі тощо.

Підключення в лінію

Мають можливість послідовного підключення в лінію для освітлення великих площ в теплицях, оранжереях тощо.

Гарантія 1 рік

ПЕРЕВАГИ СВІТИЛЬНИКІВ PROFESSIONAL:

Особлива конструкція

Дизайн та технологічні рішення моделей Professional спеціально розроблені для потреб фахівців комерційного освітлення – мають міцний і надійний корпус з алюмінію, обладнані електронними компонентами найвищої якості.

Покращене відведення тепла

Чим краще тепловідвід – тим довше служить світильник. Потужні радіатори забезпечують належне охолодження світлодіодів в умовах тривалої експлуатації протягом доби (8-12 годин).

Вибір українців

Світильникам присвоєна нагорода у номінації «LED світильники 2021 року».

Ресурс роботи 25 000-30 000 годин

Гарантія 1 рік

ПЕРЕВАГИ СВІТИЛЬНИКІВ HIGHBAY:

Не бояться перепадів напруги

Якісний драйвер забезпечує стабільну роботу світильників в діапазонах напруги 175-265В. Стійкий до мережевих імпульсних перепадів великої потужності.

Не порушує роботу систем сигналізації на складі

Робота світильника з ЕМІ-фільтром в драйвері не порушує спрацювання систем сигналізації складів.

Вибір українців

Світильникам присвоєна нагорода у номінації «LED світильники 2021 року».

Ресурс роботи 30 000 годин

Гарантія 1 рік

Не бояться перепадів напруги

Якісний драйвер забезпечує стабільну роботу світильників в діапазонах напруги 170-265В. При коливаннях напруги світловий потік не змінюється.

Фільтр у драйвері

Робота світильника не перешкоджає роботі іншої техніки та систем сигналізації у приміщенні.

Світло, що близьке до природного

Коефіцієнт кольоропередачі Ra>80 - кольори освітлених предметів сприймаються такими, якими вони є насправді.

Чесні параметри

Світлотехнічні параметри світильників Feron відповідають заявленим. Ми не приписуємо додаткові вати та люмени, хоча на ринку є значна кількість виробників, що роблять це.

Більше світла

Ефективні світлодіоди забезпечують високу енергоефективність у 105-110Lm/W.

Особлива конструкція

Міцний корпус з алюмінію гарантує ефективний відвід тепла, тому світлодіоди і електронні компоненти не перегріваються і довго служать. Загартоване скло з тисненням «мікропризма» підвищує пропускну здатність світлового потоку – в межах 85-90%. Зменшений ефект засліплення.

Менше витрат

Забезпечують економію енергії від 30 до 60% в порівнянні з аналогами. Це готове рішення для освітлення, не потребує додаткового устаткування та регулярної заміни ламп, що значно знижує експлуатаційні витрати