

Архітектурні та ландшафтні світильники

Основний асортимент товарної групи - 41 SKU

Модельний ряд:

Архітектурні світильники зі світлодіодами: DH012, DH013, DH028, LL-882, LL-883, LL-889

Архітектурні світильники під лампу: DH0704, DH0806, DH0807, DH0701, DH0702, DH014, DH015

Ландшафтні світильники зі світлодіодами: SP4111, SP4112, SP4113, SP4114, SP2704, SP2705, SP4121, SP4122, SP4102

Ландшафтні світильники під лампу: 3733

Технічні характеристики:

Потужність(Вт): 3, 5, 6, 9, 12, 18 (для світлодіодних світильників)

Патрон: G5.3, GU10, E27 (для світильників під лампу)

Колірна температура(К): 2700, 4000, 5000, 6400, 6500, RGB, зелений (для світлодіодних світильників)

Матеріал корпусу: алюміній, скло, пластик, сталь

Колір корпусу: металік, білий, чорний, сірий, коричневий

Ступінь захисту: IP54, IP65

АРХІТЕКТУРНІ СВІТИЛЬНИКИ

Накладні світильники зі світлодіодами та під лампи E27/GU10.

Загальне або локальне декоративне підсвічування.

- фасади будинків, споруд
- паркани
- тераси
- балкони
- елементи архітектури, тощо

ЛАНДШАФТНІ СВІТИЛЬНИКИ

Тротуарні та ґрунтові світильники зі світлодіодами та під лампу MR-16.

Декоративне підсвічування.

- паркові доріжки
- сходи
- ландшафти
- тротуари
- елементи архітектури, тощо



ПЕРЕВАГИ АРХІТЕКТУРНИХ СВІТИЛЬНИКІВ:

Асортимент

Широкий вибір моделей та варіантів дизайну зі світлодіодами і під лампи типу E27 та GU10:

- лампи в світильниках з патроном можна змінювати на лампи з іншими потужностями або колірною температурою. У разі виходу з ладу лампи немає непотрібно змінювати світильник
- моделі зі світлодіодами є готовим рішенням для освітлення і не потребують встановлення та заміни ламп

Вологозахищеність

Достатній ступінь захисту IP54 не допускає потрапляння бруду та води всередину світильника.

ПЕРЕВАГИ ЛАНДШАФТНИХ СВІТИЛЬНИКІВ:

Асортимент

Присутні моделі зі світлодіодами і під лампу типу MR-16 G5.3:

- лампи в світильниках з патроном можна змінювати на лампи з іншими потужностями або колірною температурою. У разі виходу з ладу лампи немає непотрібно змінювати світильник
- моделі зі світлодіодами є готовим рішенням для освітлення і не потребують встановлення та заміни ламп

Не боятися перепадів напруги

Якісний драйвер забезпечує стабільну роботу світильників в діапазонах напруги 85-265В.

Надійність конструкції

Виготовлені з алюмінію, вкритого зносостійкою антикорозійною фарбою, або з міцного вогнетривкого пластику. Захищені від корозії та механічних ушкоджень.

Керування свіченням

В асортименті присутні моделі з одностороннім та двостороннім розміщенням джерела світла. Моделі DH012/DH013 оснащені двома рухливими шторками, за допомогою яких регулюється ширина світлового променя і напрям світла.

Гарантія 1 рік

Надійна конструкція

Корпус з алюмінію литого під тиском, вкритого порошковою фарбою. Зовнішня рамка з нержавіючої сталі та загартоване ударостійке скло. Стійкість до механічного впливу, високих та низьких температур. Для монтажу світильника в комплект входить пластиковий бокс. Максимально допустиме навантаження на світильник складає 2 тони.

Пило та волого захист IP65

Високоякісні силіконові ущільнювачі забезпечують високий ступінь захисту від пилу та вологи.

Гарантія 1 рік