

Декоративне освітлення: світлодіодна стрічка, дюралайт, гірлянди белт-лайт

Основний асортимент товарної групи - 52 SKU

Модельний ряд:

Світлодіодна стрічка: LS603, LS604, LS606, LS607, LS612, LS613, LS704, LS720

Комплектуючі для світлодіодних стрічок: трансформатори, контролери, з'єднувачі, алюмінієвий профіль

Світлодіодний дюралайт: LED 2WAY

Вулична гірлянда белт-лайт: CL50-13-1, CL50-25-1, CL50-8, CL50-13, CL25-25, CL50-50, CL50-25

Технічні характеристики:

Напруга(В): 12, 220

Потужність(Вт/м): 4.4, 4.8, 7.2, 9.6, 14.4

Кількість LED на метр: 30, 60, 120

Матеріал корпусу: алюміній

Матеріал плафона: полікарбонат, загартоване скло

Колір свічення: білий, теплий білий, жовтий, червоний, синій, зелений, мультиколер

СВІТЛОДІОДНІ СТРИЧКИ

Світлодіодна стрічка представляє собою гнучку основу, на якій рівномірно по всій довжині розташовані світлодіоди.

- меблі
- предмети декору
- дзеркала
- карнизи
- стелі, тощо

СВІТЛОДІОДНИЙ ДЮРАЛАЙТ

Еластичний шнур з поліхлорвініла, всередині якого на однаковій відстані один від одного розташовані світлодіоди. Використовується для вуличного декоративного освітлення.

- тераси
- прибудинкова території
- рекламні конструкції
- елементи архітектури, тощо

ВУЛИЧНА ГІРЛЯНДА БЕЛТ-ЛАЙТ

Гірлянди для декоративного освітлення. Популярне рішення для декорування будь-якого інтер'єру чи екстер'єру.

- прибудинкова території
- фасади споруд
- кафе та ресторани
- парки, сквери
- альтанки, балкони

ПЕРЕВАГИ СВІТЛОДІОДНИХ СТРИЧОК:

Світлодіоди SANAN

Світлодіоди від лідера по виробництву GaN-світлодіодів(на основі нітриду галія) відрізняються високою надійністю, потужністю і продуктивністю, у порівнянні з іншими світлодіодами SMD2835 та SMD5050.

Однаковий колір свічення світлодіодів по всій стрічці

При бініруванні закладені мінімальні відхилення колірної температури $\pm 50K$.

Широкий вибір профілів

Асортимент алюмінієвих профілів включає в себе накладні та вбудовані моделі, моделі з гнучким або жорстким корпусом, рівні або куткові профілі.

ПЕРЕВАГИ СВІТЛОДІОДНОГО ДЮРАЛАЙТА:

Експлуатаційні характеристики

Має високу гнучкість, що зберігається з часом. Захист від механічних пошкоджень і погодних умов. Широкий діапазон температур для експлуатації - від -40 до + 60 ° C.

ПЕРЕВАГИ ГІРЛЯНД БЕЛТ-ЛАЙТ:

Паралельна схема підключення

Якщо одна лампа виходить з ладу, інші продовжують працювати.

Ступінь захисту IP65

На кожному патроні є ущільнююче кільце, що захищає гірлянду від впливу оточуючого середовища. Цоколі виконані з нержавіючого матеріалу – латуні.

Широкий діапазон

робочих температур від -20 до +70C дозволяє використовувати гірлянду в різноманітних природних умовах.

Основа

Як матеріал друкованої плати використовується прокатна мідь, покрита білою фарбою.

Акcesуари

Використання широкого переліку акcesуарів для LED стрічок істотно полегшить процес монтажу та звільнить від пайки. Алюмінієвий профіль використовується для зручного і надійного монтажу світлодіодних стрічок та створення «світлових ліній» в інтер'єрах.

Об'ємне свічення

Рівномірне свічення у всіх напрямках.

Простота монтажу

Мають легку та гнучку конструкцію, і дуже прості в установці, кожен патрон має фіксатори для кріплення.

Асортимент

7 моделей гірлянд відрізняються довжиною, відстанню між патронами та можливістю з'єднання в одну лінію.